

MERO Doppelboden / Parkett

Innovative Komplettlösungen aus einer Hand

Entwicklung

Beratung

Projektierung

Fertigung

Montage

Doppelboden

Hohlboden

Bodenbeläge und

Verlegung

Doppelbodensanierung



MERO  **TSK**

Bodensysteme

Ein Holzboden schafft Atmosphäre in allen Räumen. Durch den Einsatz von dünnen Fertigdecken wird mit dem langsam nachwachsenden Rohstoff Holz sorgsam umgegangen. Die Oberflächen sind endbehandelt. Nach Kundenwunsch kann dies mit UV-gehärtetem, lösungsmittelfreiem Acryllack oder geölt mit UV-Härtung ausgeführt werden. Auf Wunsch sind auch andere Holzarten lieferbar. Stabparkett kann auf Anfrage auch in Sonderdesigns gefertigt und appliziert werden.

Vorteile

des Doppelboden-Fertigparketts von MERO-TSK mit Kantenschutz

- keine offenen Kanten, dadurch höherer Schutz vor Feuchtigkeit
- höhere Maßhaltigkeit und dadurch bessere Fugenoptik
- preiswert, weil das Parkett ohne Zwischenlagen auf den Doppelbodenplatten verklebt wird
- hohe Termintreue, da MERO-TSK das Parkett bereits werkseitig appliziert.

Flächigere Optik durch farblich an das Holz angepaßte Umleimer:

	Beige ähnlich RAL 1001
	Ockerbraun ähnlich RAL 8001
	Rebraun ähnlich RAL 8007
	Schwarz

Fertigparkett auf Doppelbodenplatten ist lieferbar in:

Stabparkett in drei Standarddesigns, Sortierung natur:

- Ahorn europäisch oder kanadisch
- Birke
- Birne
- Buche ungedämpft oder gedämpft
- Doussie
- Eiche
- Esche
- Iroko
- Kirsche europäisch oder amerikanisch
- Merbau
- Nuss
- Räuchereiche
- Wenge

Lamellenparkett in den Holzarten:

- Ahorn
- Birke
- Buche gedämpft
- Eiche
- Esche
- Kirsche
- Nuss
- Räuchereiche

Auf Anfrage auch als Furnierparkett lieferbar.

Bambusparkett:

- Bambus hell
- Bambus dunkel



Eiche natur



Räuchereiche



Früher

Ohne Kantenschutz



Heute

Mit Kantenschutz (an Holzfarbe angepasst)



Firmensitz:
MERO-TSK
International GmbH & Co. KG
 Max-Mengeringhausen-Str. 5
 97084 Würzburg

Postanschrift:
MERO-TSK
International GmbH & Co. KG
 Produktbereich Bodensysteme
 Lauber Straße 11
 97357 Prichsenstadt
 Tel.: +49 (0) 93 83 203-351
 Fax: +49 (0) 93 83 203-629
 E-mail: bodensysteme@mero.de
 Internet: www.mero.de